

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DIESEL
Diesel Generator

SIÊU CHỐNG ỒN (Super Soundproof)



DCA-45USI2



DCA-60USH2



DCA-100USI

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy phát điện chạy Diesel DENYO - 3 pha - 380/220V

Model	DCA-25USI2	DCA-45USI2	DCA-60USH2	DCA-100USI	DCA-125USH	DCA-150USK
ĐẦU PHÁT ĐIỆN	DENYO					
Loại đầu phát	Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực					
Tần số (Hz)	50	50	50	50	50	50
Công suất liên tục (kVA)	20	37	50	80	100	125
Công suất dự phòng (kVA)	22	38.9	55	88	110	138
Số pha	3 pha - 4 dây					
Điện áp (V)	380/220					
Cos φ	0.8					
Điều chỉnh điện áp	AVR					
Cấp cách điện	F					
ĐỘNG CƠ	Isuzu		Hino	Isuzu	Hino	Komatsu
Model	AA-4LE2	BB-4JG1T	W04D-TG	DD-6BG1T	J08C-UP	SAA6D102E-2-D
Loại động cơ	Động cơ Diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước					
Số xi lanh	4	4	4	6	6	6
Công suất (Kw)	19.1	34.2	48.5	74.5	97.8	113
Tốc độ (V/phút)	1500					
Kiểu khởi động	Điện					
Nhiên liệu sử dụng	Diesel					
Tiêu thụ nhiên liệu 75% tải (L)	3.2	6.7	8.3	13.4	16.7	20.5
Dung tích bình nhiên liệu (L)	92	170	170	225	250	250
Dung tích dầu bôi trơn (L)	8.5	10	16.5	22.4	25.5	22
Dung tích nước làm mát (L)	6.4	10	11.9	20	19.6	22.4
CÁC THÔNG SỐ KHÁC						
Dài (mm)	1400	1580	2050	2650	2950	3100
Rộng (mm)	790	950	950	1100	1240	1240
Cao (mm)	1350	1550	1450	1500	1600	1600
Trọng lượng (kg)	773	1100	1330	1940	2400	2600
Độ ồn cách 7m dB(A)	52	51	52	55	53	55