

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DIESEL
Diesel Generator

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy phát điện chạy Diesel DENYO - 1 pha/220V

Model	DCA-6LSX	DCA-10LSX	DCA-15LSX	DCA-18ESX	DCA-30ESX	DCA-40ESX	TLG-12LSX	TLG-15LSX
ĐẦU PHÁT ĐIỆN	DENYO							
Loại đầu phát	Không chổi than, từ trường quay tự kích từ, 4 cực						2 cực	
Tần số (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Công suất liên tục (kVA)	5	8	13	14	24	33	10.5	13
Công suất dự phòng (kVA)	5.5	8.8	14.3	15.4	26.4	36.3	11.6	14.3
Số pha	1 pha							
Điện áp (V)	220							
Cos φ	1							
Điều chỉnh điện áp	AVR							
ĐỘNG CƠ	Kubota			Isuzu			Yanmar	
Model	D905-K3A	D1403-K3A	V2203-K3A	AA-4LE2	BB-4JG1T	BB-4BG1T	3TNV70-F	3-3TNV76G
Loại động cơ	Động cơ Diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước							
Số xi lanh	3	3	4	4	4	4	3	3
Công suất (Kw)	6.4	10.2	17	19.1	34.2	47.9	12.6	15.8
Tốc độ (V/phút)	1500						3000	
Kiểu khởi động	Đề điện						Đề điện	
Nhiên liệu sử dụng	Diesel						Diesel	
Tiêu thụ nhiên liệu 75% tải (L)	1.5	2.3	3.4	3	5.6	7.3	3.3	3.9
Dung tích bình nhiên liệu (L)	36	62	62	70	100	125	51	51
Dung tích dầu bôi trơn (L)	5.1	5.6	7.6	8.5	10	13.2	3.8	4.4
Dung tích nước làm mát (L)	5.5	6.4	7.9	6.6	10.9	15.4	3.5	3.5
CÁC THÔNG SỐ KHÁC								
Dài (mm)	1230	1390	1540	1540	1900	2200	1400	1400
Rộng (mm)	650	650	650	680	880	880	690	690
Cao (mm)	760	900	900	900	1250	1250	930	930
Trọng lượng (kg)	379	503	580	564	1040	1180	407	440
Độ ồn cách 7m dB(A)	54	58	61	59	60	61	63	67