

Thông số kỹ thuật



* Italian type starter handle



* Oil-bathed air filter

Series 1 Xilanh

Model	KD170F/FE		KD178F/FE		KD186FA/FAE	
Loại động cơ	1-xilanh, 4-thì, làm mát bằng gió, trực đứng					
Phun nhiên liệu	Trực tiếp		Trực tiếp		Trực tiếp	
Đường kính xilanh [mm]	70*55		78*62		86*72	
Mức khí thải [L]	0.211		0.296		0.418	
Tỉ số nén	20 : 1		20 : 1		19.5 : 1	
Vòng tua [rpm]	3000	3600	3000	3600	3000	3600
Công suất định mức [kW]	2.5	2.8	3.7	4.0	5.8	6.6
Công suất định mức [hp]	3.4	3.8	5.0	5.4	7.9	9.0
Phương thức khởi động	F: Giật nổ		F: Giật nổ		F: Giật nổ	
	FE: Đề Điện		FE: Đề Điện		FE: Đề Điện	
Bình nguyên liệu[L]	2.5		3.5		5.5	
Dung tích nhớt [L]	0.75		1.10		1.65	
Tiêu hao nhiên liệu [g/kWh]	275	280	275	280	275	280
Loại nhiên liệu	0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel		0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel		0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel	
Phẩm chất nhớt	SAE10W30 (CD trở lên)		SAE10W30 (CD trở lên)		SAE10W30 (CD trở lên)	
Kích thước [mm][L*W*H]	335*380*415		383*421*450		417*441*494	
Trọng Lượng [kg]	F: 27		F: 33		FA: 48	
	FE: 31		FE: 38		FAE: 53	
Chiều hoạt động	Chiều kim đồng hồ		Chiều kim đồng hồ		Chiều kim đồng hồ	