

Thông số kỹ thuật



* Vỏ chống ồn tiêu chuẩn



* Vỏ chống ồn cao

Series 1 xilanh

Model	KDF6700Q(-3)		KDF7500Q(-3)		KDF8500Q(-3)	
Tần số [Hz]	50	60	50	60	50	60
Điện áp [V]	220,230,240,110/220,127/220,115/230,120/240,220/380,230/400,240/415					
Công suất định mức [kVA]	4.5 (5.6)	5.0(6.3)	5.0(6.3)	5.5(6.9)	6.0(7.5)	6.5(8.1)
Công suất tối đa [kVA]	5.0(6.3)	5.5(6.9)	5.5(6.9)	6.0(7.5)	6.5(8.1)	7.0(8.8)
Đầu ra DC	12V 8.3A		12V 8.3A		12V 8.3A	
Số Pha	1-Pha / 3-Pha		1-Pha / 3-Pha		1-Pha / 3-Pha	
Phương thức kích từ	Tự kích từ, có chổi than		Tự kích từ, có chổi than		Tự kích từ, có chổi than	
Hệ số cos Φ	1.0(0.8)		1.0(0.8)		1.0(0.8)	
Cấp cách điện	F		F		F	
Bình nguyên liệu [L]	14.5		14.5		30.0	
Model động cơ	KD186FAE		KD188FAE		KD192FE	
Phương thức khởi động	Đề Điện		Đề Điện		Đề Điện	
Loại động cơ	1-xilanh, 4-thì, làm mát bằng gió, trực đứng		1-xilanh, 4-thì, làm mát bằng gió, trực đứng		1-xilanh, 4-thì, làm mát bằng gió, trực đứng	
Đường kính xilanh [mm]	86*72		88*75		92*75	
Mức khí thải [L]	0.418		0.456		0.499	
Tỉ số nén	19.5 : 1		19.5 : 1		19.5 : 1	
Vòng tua [rpm]	3000	3600	3000	3600	3000	3600
Công suất [kW]	5.8	6.6	6.6	6.9	7.6	8.6
Dung tích nhớt [L]	1.65		1.65		1.65	
Loại nhiên liệu	0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel		0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel		0#(hè), -10#(đông) dầu Diesel	
Chất lượng nhớt	SAE10W30 (CD trở lên)		SAE10W30 (CD trở lên)		SAE10W30 (CD trở lên)	
Cảnh báo áp suất nhớt	Có		Có		Có	
Option chọn thêm	ATS		ATS		ATS	
	Đề/tắt máy từ xa		Đề/tắt máy từ xa		Đề/tắt máy từ xa	
	Bảng điều khiển điện tử		Bảng điều khiển điện tử		Bảng điều khiển điện tử	
Kích thước [mm][L*W*H]	910*530*740		910*530*740		910*530*840	
Trọng lượng [kg]	149		151		171	