

# CÔNG NGHIỆP

## Dòng nén dây đai áp cao

### ĐẶC ĐIỂM:

Thiết kế van thân đơn mới giúp tăng hiệu suất nén và làm thuận tiện quy trình bảo dưỡng.  
Nhờ chất liệu Gang ưu việt, nén khí được thiết kế cho mục đích công nghiệp, vì vậy máy có khả năng siêu chống nước.  
Với quạt tản nhiệt nhiều lưới làm lạnh cưỡng bức, hệ thống tản nhiệt của loại nén khí này được coi là tốt nhất.

### CÔNG DỤNG:

Phù hợp sử dụng cho nhà máy, các hệ thống tự động, dịch vụ ô tô, hoàn thiện và bất kỳ công việc gì cần đến khí nén.



**TKT5250  
(TK50250A)**

**TKT7300A  
(TK75300A)**

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HP / KW	60HZ l/min/CFM	50HZ	R.P.M. 60HZ / 50HZ	NO.	WORK kg/cm <sup>2</sup> /psi	MAX kg/cm <sup>2</sup> /psi	l/Gal.	kg/Lbs.	cm	OLD MODEL
<b>TK3160</b>	3.0 / 2.20	300 / 10.5	260 / 9.2	1010 / 850	2	12 / 171	16 / 230	155 / 40	170 / 374	155x58x106	<b>TK30160A</b>
<b>TK5250</b>	5.0 / 3.75	560 / 20.0	485 / 17.1	960 / 800	3	12 / 171	16 / 230	228 / 60	261 / 574	160x70x115	<b>TK50250A</b>
<b>TK7300A</b>	7.5 / 5.60	730 / 26.0	630 / 22.2	1180/1000	2	12 / 171	16 / 230	304 / 80	332 / 730	191x76x121	<b>TK75300A</b>
<b>TK10300</b>	10.0 / 7.50	1070 / 38.0	940 / 33.2	870 / 750	3	12 / 171	16 / 230	304 / 80	364 / 800	171x76x121	<b>TK100300A</b>
<b>TK15300</b>	15.0 / 11.20	1470 / 51.9	1470 / 51.9	820 / 820	4	12 / 171	16 / 230	304 / 80	505 / 1110	191x76x142	<b>TK150300A</b>
<b>TK20300</b>	20.0 / 15.00	1980 / 70.0	1670 / 59.0	870 / 740	3	12 / 171	16 / 230	304 / 80	530 / 1166	191x76x142	<b>TK200300A</b>
<b>TK30500</b>	30.0 / 22.00	3000 / 106.0	2530 / 89.3	680 / 580	4	12 / 171	16 / 230	475 / 125	651 / 1432	201x84x144	<b>TK300500A</b>

(\*) Chú thích:

- "U" nghĩa là bán tự động. VD: PUK5160: Model bán tự động

- Nạp bình nhiên liệu tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng