

CHUYÊN DỤNG / CÔNG NGHIỆP

Dòng nén dây đai

ĐẶC ĐIỂM:

Thiết kế van thân đơn mới giúp tăng hiệu suất nén và làm thuận tiện quy trình bảo dưỡng.
Nhờ chất liệu Gang ưu việt, nén khí được thiết kế cho mục đích công nghiệp, vì vậy máy có khả năng siêu chống nước.
Với quạt tản nhiệt nhiều lưỡi làm lạnh cưỡng bức, hệ thống tản nhiệt của loại nén khí này được coi là tốt nhất.

CÔNG DỤNG:

Phù hợp sử dụng cho nhà máy, các hệ thống tự động, dịch vụ ô tô, hoàn thiện và bất kỳ công việc gì cần đến khí nén.



**PK190
(PK1090A)**

**PK15300
(PK150300A)**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	HP / KW	60HZ l/min/CFM	50HZ	R.P.M. 60HZ / 50HZ	NO.	WORK kg/cm ² /psi	MAX kg/cm ² /psi	l/Gal.	kg/Lbs.	cm	OLD MODEL
PK190	1.0 / 0.75	185/ 6.5	185/ 6.5	980/830	2	8/115	10/150	88/ 23	84/ 184	106x49x85	PK1090A
PK2100	2.0 / 1.50	300/ 10.5	300/ 10.5	980/830	2	8/115	10/150	95/ 25	97/ 213	117x49x85	PK20100A
PK3120	3.0 / 2.20	430/ 15.0	430/ 15.0	900/770	3	8/115	10/150	110/ 30	115/ 253	132x53x96	PK30120A
PK4120	4.0 / 3.00	570/ 20.0	570/ 20.0	950/800	2	8/115	10/150	110/ 30	144/ 316	132x53x96	PK40120A
PK5160	5.0 / 3.75	750/ 26.0	750/ 26.0	830/700	3	8/115	10/150	155/ 40	199/ 437	155x53x106	PK50160A
PK7250A	7.5 / 5.60	1120/ 40.0	1120/ 40.0	890/750	2	8/115	10/150	228/ 60	301/ 662	161x70x115	PK75250A
PK10300	10 / 7.50	1550/ 55.0	1550/ 55.0	820/690	3	8/115	10/150	304/ 80	362/ 796	191x76x121	PK100300A
PK15300	15 / 11.2	2000/ 71.0	2000/ 71.0	820/820	4	8/115	10/150	304/ 80	415/ 915	191x75x142	PK150300A
PK20300	20 / 15.0	3000/106.0	3000/106.0	870/740	3	8/115	10/150	304/ 80	556/1223	191x76x142	PK200300A
PK30500	30 / 22.0	3800/134.0	3800/134.0	870/740	4	8/115	10/150	475/125	651/1432	201x84x144	PK300500A

(*) Chú thích:

- "U" nghĩa là bán tự động. VD: PUK5160: Model bán tự động

- Nắp bình nhiên liệu tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng